




MASSIMA FLESSIBILITÀ NELLA CARICA DELLA BATTERIA

Compatibile con la maggior parte delle tecnologie di batteria per eliminare problemi e confusione per l'operatore.



EFFICIENZA FINO AL 94%

Per il massimo delle prestazioni e del risparmio energetico



CARICABATTERIE ATTREZZATO PER BATTERIE NEXSYS® AGLI IONI DI LITIO

Progettati per le batterie agli ioni di litio NexSys® iON, ma compatibili con un'ampia gamma di tecnologie per batterie, i caricabatterie NexSys®+ riducono i tempi di biberonaggio, migliorando la produttività. Quando una batteria NexSys® iON è collegata a un caricabatterie NexSys®+, questi comunicano con continuità per regolare la corrente e la tensione di carica.

Questa comunicazione tra il caricabatterie e la batteria contribuisce a ottimizzare le prestazioni e la sicurezza. Uno schermo del cruscotto a colori e un'interfaccia intuitiva offrono agli operatori una diagnostica e un feedback di facile comprensione.

Adatto per batterie NexSys® iON, NexSys® TPPL e tutte le tradizionali tecnologie a vaso aperto e a gel. I caricabatterie NexSys®+ eliminano le seccature e la confusione dell'operatore dovute alla presenza di più caricabatterie. Ogni caricabatterie NexSys®+ è in grado di adattare i profili di carica all'età della batteria e al livello di scarica, contribuendo a ridurre il proprio consumo energetico.

NexSys®+



Potenza nominale	Tensione batteria	Tensione nominale di ingresso	Frequenza	Max corrente assorbita a V CA 400	Sezione cavo di ingresso CA	Lunghezza cavo di ingresso CA	Max corrente di uscita a V CA nominale	Sezione dei cavi batteria	Lunghezza dei cavi batteria	Grado di protezione IP	Temperatura di esercizio	Fattore di potenza	Modalità inattiva	Display	Peso	Dimensioni (AxLxP)	Peso con Airmix	Dimensioni (AxLxP) con Airmix	Cabinet
kW	V CC	V CA	Hz	A CA	mm2	m	A CC	mm2	m		°C		W		kg	mm	kg	mm	
1 kW	12 V	230 V +/- 10%/monofase	50/60	2,4	3 x 1,5	1,5	36	25	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,99	≤10	Multiline TFT	6,0	344 x 250 x 182	9,0	435 x 286 x 185	3 scomparti (1 modulo)
1 kW	24 V	230 V +/- 10%/monofase	50/60	4,8	3 x 1,5	1,5	36	25	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,99	≤10	Multiline TFT	6,0	344 x 250 x 182	9,0	435 x 286 x 185	3 scomparti (1 modulo)
1 kW	36/48 V	230 V +/- 10%/monofase	50/60	5,1	3 x 1,5	1,5	25/18	25	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,99	≤10	Multiline TFT	6,0	344 x 250 x 182	9,0	435 x 286 x 185	3 scomparti (1 modulo)
2 kW	12 V	230 V +/- 10%/monofase	50/60	4,8	3 x 1,5	1,5	70	25	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,99	≤10	Multiline TFT	7,0	344 x 250 x 182	10,0	435 x 286 x 185	3 scomparti (2 moduli)
2 kW	24 V	230 V +/- 10%/monofase	50/60	9,6	3 x 1,5	1,5	72	25	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,99	≤10	Multiline TFT	7,0	344 x 250 x 182	10,0	435 x 286 x 185	3 scomparti (2 moduli)
2 kW	36/48 V	230 V +/- 10%/monofase	50/60	10,2	3 x 1,5	1,5	50/36	25	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,99	≤10	Multiline TFT	7,0	344 x 250 x 182	10,0	435 x 286 x 185	3 scomparti (2 moduli)
3 kW	12 V	230 V +/- 10%/monofase	50/60	7,1	3 x 1,5	1,5	108	25	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,99	≤10	Multiline TFT	8,0	344 x 250 x 182	11,0	435 x 286 x 185	3 scomparti (3 moduli)
3 kW	24 V	230 V +/- 10%/monofase	50/60	14,4	3 x 1,5	1,5	108	25	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,99	≤10	Multiline TFT	8,0	344 x 250 x 182	11,0	435 x 286 x 185	3 scomparti (3 moduli)
3 kW	36/48 V	230 V +/- 10%/monofase	50/60	15,3	3 x 1,5	1,5	75/54	25	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,99	≤10	Multiline TFT	8,0	344 x 250 x 182	11,0	435 x 286 x 185	3 scomparti (3 moduli)
3,5 kW	24/36/48 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	5,6	4 x 2,5	2	70/65/60	35	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	26,0	508 x 335 x 352	28,0	508 x 335 x 352	Cabinet a 2 scomparti (1 modulo)
3,5 kW	72/80 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	5,6	4 x 2,5	2	40/36	35	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	26,0	508 x 335 x 352	28,0	508 x 335 x 352	Cabinet a 2 scomparti (1 modulo)
3,5 kW	96 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	5,6	4 x 2,5	2	30	35	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	26,0	508 x 335 x 352	28,0	508 x 335 x 352	Cabinet a 2 scomparti (1 modulo)
7 kW	24/36/48 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	11,2	4 x 2,5	2	140/130/120	35	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	29,5	508 x 335 x 352	31,5	508 x 335 x 352	Cabinet a 2 scomparti (2 moduli)
7 kW	72/80 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	11,2	4 x 2,5	2	80/72	35	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	29,5	508 x 335 x 352	31,5	508 x 335 x 352	Cabinet a 2 scomparti (2 moduli)
7 kW	96 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	11,2	4 x 2,5	2	60	35	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	29,5	508 x 335 x 352	31,5	508 x 335 x 352	Cabinet a 2 scomparti (2 moduli)
10,5 kW	24/36/48 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	16,8	4 x 4,0	2	210/195/180	70	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	33,5	508 x 335 x 352	33,5	508 x 335 x 352	Cabinet a 4 scomparti (3 moduli)
10,5 kW	72/80 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	16,8	4 x 4,0	2	120/108	70	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	33,5	508 x 335 x 352	33,5	508 x 335 x 352	Cabinet a 4 scomparti (3 moduli)
10,5 kW	96 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	16,8	4 x 4,0	2	90	70	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	33,5	508 x 335 x 352	33,5	508 x 335 x 352	Cabinet a 4 scomparti (3 moduli)
10,5 kW	120 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	16,8	4 x 4,0	2	75	35	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	33,5	508 x 335 x 352	33,5	508 x 335 x 352	Cabinet a 4 scomparti (3 moduli)
14 kW	24/36/48 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	22,4	4 x 4,0	2	280/260/240	70	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	37,0	508 x 335 x 352	39,0	508 x 335 x 352	Cabinet a 4 scomparti (4 moduli)
14 kW	72/80 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	22,4	4 x 4,0	2	160/144	70	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	37,0	508 x 335 x 352	39,0	508 x 335 x 352	Cabinet a 4 scomparti (4 moduli)
14 kW	96 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	22,4	4 x 4,0	2	120	70	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	37,0	508 x 335 x 352	39,0	508 x 335 x 352	Cabinet a 4 scomparti (4 moduli)
14 kW	120 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	22,4	4 x 4,0	2	100	35	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	37,0	508 x 335 x 352	39,0	508 x 335 x 352	Cabinet a 4 scomparti (4 moduli)
175 kW	24/36/48 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	28,0	4 x 6,0	2	320/320/300	95	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	44,5	508 x 485 x 352	46,5	508 x 485 x 352	Cabinet a 6 scomparti (5 moduli)
175 kW	72/80 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	28,0	4 x 6,0	2	200/180	95	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	44,5	508 x 485 x 352	46,5	508 x 485 x 352	Cabinet a 6 scomparti (5 moduli)
175 kW	96 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	28,0	4 x 6,0	2	150	95	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	44,5	508 x 485 x 352	46,5	508 x 485 x 352	Cabinet a 6 scomparti (5 moduli)
175 kW	120 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	28,0	4 x 6,0	2	125	50	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	44,5	508 x 485 x 352	46,5	508 x 485 x 352	Cabinet a 6 scomparti (5 moduli)
21 kW	24/36/48 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	29,8	4 x 6,0	2	320/320/320	95	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	48,0	508 x 485 x 352	50,0	508 x 485 x 352	Cabinet a 6 scomparti (6 moduli)
21 kW	72/80 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	33,6	4 x 6,0	2	240/216	95	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	48,0	508 x 485 x 352	50,0	508 x 485 x 352	Cabinet a 6 scomparti (6 moduli)
21 kW	96 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	33,6	4 x 6,0	2	180	95	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	48,0	508 x 485 x 352	50,0	508 x 485 x 352	Cabinet a 6 scomparti (6 moduli)
21 kW	120 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	33,6	4 x 6,0	2	150	50	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	48,0	508 x 485 x 352	50,0	508 x 485 x 352	Cabinet a 6 scomparti (6 moduli)
24,5 kW	24/36/48 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	37,3	4 x 10,0	2	490/455/420	70- 2 spine	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	91,0	960 x 410 x 400	93	960 x 410 x 400	Cabinet a 8 scomparti (7 moduli)
24,5 kW	72/80 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	37,3	4 x 10,0	2	280/252	95	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	86,0	960 x 410 x 400	88	960 x 410 x 400	Cabinet a 8 scomparti (7 moduli)
24,5 kW	96 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	37,3	4 x 10,0	2	210	95	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	86,0	960 x 410 x 400	88	960 x 410 x 400	Cabinet a 8 scomparti (7 moduli)
24,5 kW	120 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	37,3	4 x 10,0	2	175	95	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	86,0	960 x 410 x 400	88	960 x 410 x 400	Cabinet a 8 scomparti (7 moduli)
28 kW	24/36/48 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	44,8	4 x 10,0	2	560/520/480	70- 2 spine	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	95,0	960 x 410 x 400	97	960 x 410 x 400	Cabinet a 8 scomparti (8 moduli)
28 kW	72/80 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	44,8	4 x 10,0	2	320/288	95	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	90,0	960 x 410 x 400	92	960 x 410 x 400	Cabinet a 8 scomparti (8 moduli)
28 kW	96 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	44,8	4 x 10,0	2	240	95	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	90,0	960 x 410 x 400	92	960 x 410 x 400	Cabinet a 8 scomparti (8 moduli)
28 kW	120 V	400 V +/- 10%/trifase	50/60	44,8	4 x 10,0	2	200	95	3	IP21	Da 0 °C a +45 °C	0,95	≤10	Multiline TFT	90,0	960 x 410 x 400	92	960 x 410 x 400	Cabinet a 8 scomparti (8 moduli)

Tempi di ricarica (-/+ 0,5 h)
dall'80% DOD a 30 °C
*** Cabinet a 3 scomparti**
**** Correnti di uscita impostate su valori diversi**
per adattarsi a capacità specifiche

Batterie a vaso aperto per impieghi gravosi PzS, PzB, PzQ		
7 h	8 h	9 h
Batterie standard a vaso aperto PzS, PzB, PzM (WL8)		
6 h	7 h	8 h

Airmix con PzS, PzB, PzM (WL13), PzQ			Carica lenta PzS, PzB, PzM			WL 20			Gel PzV, PzVB		Biberonaggio PzQ		NexSys® TPPL FAST			NexSys® TPPL Bloc			NexSys® iON		NexSys® 2V ATP	
5,5 h	6,5 h	7,5 h	9 h	10,5 h	12 h	8 h	10 h	12 h	al 60% 8 h all'80% 11 h	al 60% 9 h all'80% 12 h	7 h	8 h	4 h	5 h	6,25 h	4 h	6 h	6,25 h	1 h	5 h	4 h	6,25 h

	Configurazione		Volt	I Out	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX	C5 MIN	C5 MAX
--	----------------	--	------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

MONOFASE																											
TC1 NexSys+ 24 V 1 kW	Contr. POT. USCITA**	6LA33798	24	27	108	164	208	208	245	290	126	142	180	123	165	108	135	68	84	150	39	123	150	27	135	54	150
TC1 NexSys+ 24 V 1 kW	MAX POT. USCITA	6LA33799		36	144	218	277	277	327	387	167	189	240	164	220	135	180	90	113	190	51	164	200	36	180	72	200
TC1 NexSys+ 24 V 2 kW	Contr. POT. USCITA**	6LA33800		49	196	297	377	377	445	527	228	258	327	223	300	180	245	123	153	272	70	223	272	49	245	98	272
TC1 NexSys+ 24 V 2 kW	MAX POT. USCITA	6LA33800		72	288	436	554	554	655	774	335	379	480	327	440	245	360	180	225	400	103	327	400	72	360	144	400
TC1 NexSys+ 24 V 3 kW	Contr. POT. USCITA**	6LA33800		95	380	576	731	731	864	1022	442	500	633	432	581	360	475	238	297	528	136	432	528	95	475	190	528
TC1 NexSys+ 24 V 3 kW	MAX POT. USCITA	6LA33800		108	432	655	831	831	982	1161	502	568	720	491	661	475	540	270	338	600	154	491	570	108	540	216	600
TC1 NexSys+ 36 V 1 kW	Contr. POT. USCITA**	6LA33801	36	16	64	97	123	123	145	172	74	84	107	73	98	64	80	40	50	89	23	73	89	16	80	32	89
TC1 NexSys+ 36 V 1 kW	MAX POT. USCITA	6LA33801		25	100	152	192	192	227	269	116	132	167	114	153	80	125	63	78	139	36	114	139	25	125	50	139
TC1 NexSys+ 36 V 2 kW	Contr. POT. USCITA**	6LA33801		34	136	206	262	262	309	366	158	179	227	155	208	125	170	85	106	189	49	155	189	34	170	68	189
TC1 NexSys+ 36 V 2 kW	MAX POT. USCITA	6LA33801		48	192	291	369	369	436	516	223	253	320	218	294	170	240	120	150	267	69	218	267	48	240	96	267
TC1 NexSys+ 36 V 3 kW	Contr. POT. USCITA**	6LA33801		60	240	364	462	462	545	645	279	316	400	273	367	240	300	150	188	333	86	273	333	60	300	120	333
TC1 NexSys+ 36 V 3 kW	MAX POT. USCITA	6LA33801		75	300	455	577	577	682	806	349	395	500	341	459	300	375	188	234	417	107	341	417	75	375	150	417
TC1 NexSys+ 48 V 1 kW	MAX POT. USCITA	6LA33801	48	18	72	109	138	138	164	194	84	95	120	82	110	72	90	45	56	100	26	82	100	18	90	36	100
TC1 NexSys+ 48 V 2 kW	Contr. POT. USCITA**	6LA33801		25	98	148	188	188	223	263	114	129	163	111	150	90	123	61	77	136	35	111	136	25	123	49	136
TC1 NexSys+ 48 V 2 kW	MAX POT. USCITA	6LA33801		36	144	218	277	277	327	387	167	189	240	164	220	123	180	90	113	200	51	164	200	36	180	72	200
TC1 NexSys+ 48 V 3 kW	Contr. POT. USCITA**	6LA33801		43	172	261	331	331	391	462	200	226	287	195	263	180	215	108	134	239	61	195	239	43	215	86	239
TC1 NexSys+ 48 V 3 kW	MAX POT. USCITA	6LA33801		54	216	327	415	415	491	581	251	284	360	245	330	215	270	135	169	300	77	245	300	54	270	108	300

TRIFASE																											
TC3 NexSys+ 24 V 3,5 kW	MAX POT. USCITA	6LA33802	24	70	280	424	538	538	636	753	326	368	467	318	428	280	350	175	219	389	100	318	389	70	350	140	389
TC3 NexSys+ 24 V 7 kW	Contr POT. USCITA**	6LA33802		96	384	582	738	738	873	1032	447	505	640	436	587	350	480	240	300	533	137	436	533	96	480	192	533
TC3 NexSys+ 24 V 7 kW	Contr POT. USCITA**	6LA33802		128	512	776	985	985	1164	1376	595	674	853	582	783	480	640	320	400	711	183	582	570	128	640	256	711
TC3 NexSys+ 24 V 7 kW	MAX POT. USCITA	6LA33802		140	560	848	1077	1077	1273	1505	651	737	933	636	856	640	700	350	438	778	200	636	570	140	700	280	778
TC3 NexSys+ 24 V 10,5 kW	Contr POT. USCITA**	6LA33802		163	652	988	1254	1254	1482	1753	758	858	1087	741	997	700	815	408	509	906	233	741	570	163	815	326	906
TC3 NexSys+ 24 V 10,5 kW	MAX POT. USCITA	6LA33802		210	840	1273	1615	1615	1860	1860	977	1105	1400	955	1120	815	1050	525	656	1167	300	955	570	210	925	420	1167
TC3 NexSys+ 24 V 14 kW	MAX POT. USCITA	6LA33802		280	1120	1697	2064				1302	1474	1860			1050	1400	700	875	1400	400	1273	570	280	925	560	1400
TC3 NexSys+ 24 V 17,5 kW	MAX POT. USCITA	6LA33802		320	1280	1939	2064				1488	1684	1860			1280	1600	800	1000	1400	457	1400	570	320	925	640	1400
TC3 NexSys+ 24 V 21 kW	MAX POT. USCITA	6LA33802		320	1280	1939	2064				1488	1684	1860			1280	1600	800	1000	1400	457	1400	570	320	925	640	1400
TC3 NexSys+ 24 V 24,5 kW	MAX POT. USCITA			490	1960	2064					1860					1960	2064	1225	1400		570	1400	570	490	925	980	1400
TC3 NexSys+ 24 V 28 kW	MAX POT. USCITA		560	2064													1400			570	1400	570	560	925	1120		
TC3 NexSys+ 24 V 35 kW				0																			640	925			
TC3 NexSys+ 36 V 3,5 kW	MAX POT. USCITA	6LA33803	36	65	260	394	500	500	591	699	302	342	433	295	398	260	325	163	203	361	93	295	361	65	325	130	361
TC3 NexSys+ 36 V 7 kW	MAX POT. USCITA	6LA33803		130	520	788	1000	1000	1182	1398	605	684	867	591	795	325	650	325	406	722	186	591	570	130	650	260	722
TC3 NexSys+ 36 V 10,5 kW	MAX POT. USCITA	6LA33803		195	780	1182	1500	1500	1773	1860	907	1026	1300	886	1120	650	975	488	609	1083	279	886	570	195	975	390	1083
TC3 NexSys+ 36 V 14 kW	MAX POT. USCITA	6LA33803		260	1040	1576	2.000				1209	1368	1733			975	1300	650	813	1400	371	1182	570	260	987	520	1400
TC3 NexSys+ 36 V 17,5 kW	MAX POT. USCITA	6LA33803		320	1280	1939	2064				1488	1684	1860			1280	1600	800	1000	1400	457	1400	570	320	987	640	1400
TC3 NexSys+ 36 V 21 kW	MAX POT. USCITA	6LA33803		320	1280	1939	2064				1488	1684	1860			1280	1600	800	1000	1400	457	1400	570	320	987	640	1400
TC3 NexSys+ 36 V 24,5 kW	MAX POT. USCITA			455	1820	2064					1860					1820	2064	1138	1400		570	1400	570	455	987	910	1400
TC3 NexSys+ 36 V 28 kW	MAX POT. USCITA			520	2064													1300	1400		570	1400	570	520	987	1040	1400
TC3 NexSys+ 36 V 35 kW					0																			640	987		
TC3 NexSys+ 48 V 3,5 kW	MAX POT. USCITA	6LA33803		48	60	240	364	462	462	545	645	279	316	400	273	367	240	300	150	188	333	86	273	333	60	300	120
TC3 NexSys+ 48 V 7 kW	Contr POT. USCITA**	6LA33803	82		328	497	631	631	745	882	381	432	547	373	502	300	410	205	256	456	117	373	456	82	410	164	456
TC3 NexSys+ 48 V 7 kW	Contr POT. USCITA**	6LA33803	110		440	667	846	846	1000	1183	512	579	733	500	673	410	550	275	344	611	157	500	570	110	550	220	611
TC3 NexSys+ 48 V 7 kW	MAX POT. USCITA	6LA33803	120		480	727	923	923	1091	1290	558	632	800	545	734	550	600	300	375	667	171	545	570	120	600	240	667
TC3 NexSys+ 48 V 10,5 kW	Contr POT. USCITA**	6LA33803	140		560	848	1077	1077	1273	1.505	651	737	933	636	856	600	700	350	438	778	200	636	570	140	700	280	778
TC3 NexSys+ 48 V 10,5 kW	MAX POT. USCITA	6LA33803	180		720	1091	1385	1385	1636	1860	837	947	1.200	818	1101	700	900	450	563	1000	257	818	570	180	900	360	1000
TC3 NexSys+ 48 V 14 kW	MAX POT. USCITA	6LA33803	240		960	1455	1846	1846	1860		1116	1263	1600	1091	1120	900	1.200	600	750	1333	343	1091	570	240	1110	480	1333
TC3 NexSys+ 48 V 17,5 kW	MAX POT. USCITA	6LA33803	300		1.200	1818	2064				1395	1579	1860			1.200	1500	750	938	1400	429	1364	570	300	1110	600	1400
TC3 NexSys+ 48 V 21 kW	MAX POT. USCITA	6LA33803	320		1280	1939	2064				1488	1684	1860			1280	1600	800	1000	1400	457	1400	570	320	1110	640	1400
TC3 NexSys+ 48 V 24,5 kW	MAX POT. USCITA		420		1680	2064					1860					1680	2064	1050	1313		570	1400	570	420	1110	840	1400
TC3 NexSys+ 48 V 28 kW	MAX POT. USCITA		480	1920	2064												1.200	1400		570	1400	570	480	1110	960	1400	
TC3 NexSys+ 48 V 35 kW				0	0																		600	1110			
TC3 NexSys+ 48 V 42 kW				0	0																		640	1110			

